

PERSONNALISATION



DISPONIBLES EXCLUSIVEMENT POUR LES PORTES ALUMINIUM CONTEMPORAINES SIRIUS, EXCEPTÉ Capella, Polaris, Sirius, Verseau, Edison, Nobel et Spencer



Nos barres de tirage peuvent être accompagnées en option d'une serrure à crochets ou cylindre avec gâche débrayable sur les portes 1 vantail. Celle-ci permet une ouverture depuis l'extérieur sans clé.

BOUTON MOLETÉ
pour une ouverture simple et rapide

NUANCIER ALUMINIUM



Nos portes d'entrée aluminium sont proposées en bicoloration de base, face intérieure blanc ral 9016 satiné.



NUANCIER PVC

DISPONIBLE EN FONCTION DES MODÈLES



Autres coloris plaxés disponibles sur consultation



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS PRODUITS ET SOLUTIONS SUR www.batistyl-habitat.fr



Siège social
Site industriel :
10, rue de l'Europe - ZI de la Fromentinière - CS 10024
49360 MAULÉVRIER
Tél. 02 41 49 49 50 - Fax. 02 41 49 49 60
info@batistyl.fr

Des gammes adaptées à tous vos besoins



PORTE D'ENTRÉE

PVC & ALUMINIUM

PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM MONOBLOC

- Ouvrant Monobloc d'épaisseur 77 mm, sécurisant et isolant
- Dormant aluminium à rupture de pont thermique
- 4 fiches à réglage bi-dimensionnel et caches-fiches assortis (2 en partie haute)
- Modèles vitrés équipés de base d'un triple vitrage feuilleté
- Gâche filante, pièces anti-dégondage pour contrer les tentatives d'effraction
- Garantie 10 ans (laquage et dormant)
- Coefficient thermique : $U_d = 1,2 \text{ à } 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ selon les modèles pour une porte L 900 x H 2150 mm
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*6B V*A2 pour une porte 1 vantail L 900 x H 2150 mm
- Profilés de marque Askey - Groupe HYDRO

PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM VITRÉE

- Vitrage trempé (5 fois plus résistant qu'un vitrage ordinaire) et feuilleté à isolation thermique renforcée avec remplissage au gaz argon
- Vitrage protection des personnes Classe P2A de base, vitrage retardateur d'effraction Classe P5A en option
- 2 épaisseurs de vitrage 28 ou 32 mm selon les modèles
- Différentes techniques de décor sablés sur dépoli, motifs diamants, impression céramique noir, blanc et couleur, insertion inox
- 4 fiches à réglage bi-dimensionnel et caches-fiches assortis (2 en partie haute)
- Coefficient thermique : $U_d = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ pour une porte L 900 x H 2150 mm
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*9A V*A2 pour une porte 1 vantail L 900 x H 2150 mm
- Profilés de marque Askey - Groupe HYDRO



PORTE D'ENTRÉE PVC À REMPLISSAGE

- Panneau sandwich isolation renforcée de 32 mm
- Paumelles à réglage tri-dimensionnel ou paumelles renforcées
- Coefficients thermiques : $U_d = 1,2 \text{ à } 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ selon les modèles
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*7B V*A2
- Avis technique selon DTA n° 6/16-2321-V2
- PVC rigide modifié « choc » traité anti UV
- Profilés de marque VEKA



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles (dans l'air intérieur), prélevant un risque de toxicité pour l'habitation, sur une échelle de classe allant de A+ (les plus faibles émissions) à C (les plus élevées).

PORTE ALUMINIUM MONOBLOC



PORTE ALUMINIUM VITRÉE



NOS PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM VITRÉES SONT ÉGALEMENT RÉALISABLES EN PVC

PORTE PVC À REMPLISSAGE

